

## 市道中木原北1号線道路交通安全施設整備工事(舗装) 数量表

上段:当初

下段:変更

工 種	種 別	細 目	規格	単位	数量	数値 基準	備 考
舗装版破碎・処分工							
	舗装版切断		15cm以下	m	4.3	4	W4.3(BP)
	舗装版破碎	施工厚(4)cm	BH0.45m3	m2	360.4	360	土量計算書より
	アスファルト殻運搬	L=11.5km以下	DT10t	m3	14.4	14	360.4*0.04
	産業廃棄物受入料	As塊		m3	14.4	14	〃
路盤不陸整正工							
	不陸整正	粒調碎石		m2	407.3	407	土量計算書より
	粒調碎石	M-30	t=1cm	m3	4.1	4	407.3*0.01
表層工							
	表層工	再生密粒アスコン	t=4cm	m2	407.3	407	土量計算書より
土工							
	作業土工 掘削 小規模	掘削	BH0.28m3	m3	3.14	3	土量計算書より
	土砂等運搬	L=10.0km以下	DT4t積級	m3	3.14	3	〃
	産業廃棄物受入料	建設発生土		m3	3.14	3	〃
法面工							
	張りコンクリート	人力打設	t=10cm	式	1.0	1	L=1.0m W=5.0m A=5.0m2
準備費							
	ヤンパルトサカヤステ 駆除剤散布			m2	360.4	360	土量計算書より
	図面作成費	平面図・縦断面図・横断面図		枚	3.0	3	

# 土 量 計 算 書


【市道中木原北1号線道路交通安全施設整備工事(舗装)】

測点	単距	断 面 積					平 均 断 面 積					立 積				
		土砂掘削 小規0.28	舗装破碎 掘削積込	路盤不陸	路盤工	車道表層	土砂掘削 小規0.28	舗装破碎 掘削積込	路盤不陸	路盤工	車道表層	土砂掘削 小規0.28	舗装破碎 掘削積込	路盤不陸	路盤工	車道表層
		砂質土	アスファルト	機械施工			砂質土	アスファルト	機械施工			砂質土	アスファルト	機械施工		
BP-2.5			4.30	4.30	4.30	4.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
BP	2.50		3.60	3.60	4.10	4.10		3.950	3.950	4.200	4.200		9.9	9.9	10.5	10.5
No.1	20.00		3.60	3.60	4.10	4.10		3.600	3.600	4.100	4.100		72.0	72.0	82.0	82.0
No.2	20.00		3.60	3.60	4.10	4.10		3.600	3.600	4.100	4.100		72.0	72.0	82.0	82.0
No.3	20.00		3.60	3.60	4.10	4.10		3.600	3.600	4.100	4.100		72.0	72.0	82.0	82.0
No.4	20.00		3.60	3.60	4.10	4.10		3.600	3.600	4.100	4.100		72.0	72.0	82.0	82.0
+10	10.00		3.60	3.60	4.10	4.10		3.600	3.600	4.100	4.100		36.0	36.0	41.0	41.0
+15(EP)	5.00		7.00	7.00	7.00	7.00		5.300	5.300	5.550	5.550		26.5	26.5	27.8	27.8
小計	97.5												360.4	360.4	407.3	407.3
合計	97.5												360.4	360.4	407.3	407.3

m2 m2 m2 m2

側溝土砂除去	距離	断面	平均断面	立積
BP		0.18	—	—
+10	10.0	0.09	0.14	1.35
No.1	10.0	0.03	0.06	0.60
合計	20.0		①	1.95

m3



路肩体積土砂除去  
 ② (0.5\*0.05)/2\*L95= 1.1875 m3  
 ①+②= 3.14 m3

