

工 事 特 別 仕 様 書

- 1 工 事 名 7災 223-20 農地災害復旧事業 高田山仁田地区 外3地区
 2 工 事 場 所 南九州市川辺町高田地内外
 3 工 期 令和8年3月31日限り(繰越予定)

第 1 章 総則

- 1 7災 223-20 農地災害復旧事業 高田山仁田地区 外3地区の施工に当たっては、鹿児島県農政部制定「農業土木工事共通仕様書」(以下「共通仕様書」という)、「農業土木施工管理基準」(以下「施工管理基準」という)、「工事請負契約書」及び「設計図書」に基づいて実施する。
 共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。
- 2 工事施工条件明示
 別紙「工事施工条件明示」のとおり

第 2 章 工事内容

- 1 目的
 この工事は、7災 223-20 農地災害復旧事業 高田山仁田地区 外3地区の事業計画の一環として、災害復旧を行うものである。
- 2 工事概要
 本工事の概要は次のとおりである。
 主要工事内訳

地区名	主要工種	数 量	備 考
大久保瀧ノ上地区	埋没土砂撤去工	100 m3	優先順位4(普通期米)
高田山仁田地区	埋没土砂撤去工	310 m3	優先順位3(普通期米)
中福良山仁田地区	埋没土砂撤去工	171 m3	優先順位1(早期米)
中福良桃木迫地区	埋没土砂撤去工	76 m3	優先順位2(早期米)

- 3 工事数量
 本工事の数量は、設計図面及び参考資料による。
 受注者は本工事数量に関して疑義が生じた場合には、監督職員と協議すること。
- 4 現場代理人の兼任
 現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金の変更、契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人であるが、次の(1)から(5)のすべてを満たし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとする。
 また、主たる工種が区画線工事の場合、次の(1)、(2)及び(6)の全てを満たし、工事現場における運営、取り締まり及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合は工事現場の兼任を認めるものとする。
 なお、専任の主任(監理)技術者と現場代理人を兼務する場合において、専任の技術者配置の特例により他の現場と兼任が認められた工事については(2)、(4)、(5)の要件を満たすものとし、兼任できる工事は2件までとする。
 (1)兼任できる工事は3件までとし、それぞれの工事の当初請負金額が4,500万円未満であること
 ※ 設計変更により、兼任するそれぞれの工事の請負金額が4,500万円以上となった場合においては、受注者の都合により現場代理人を変更できるものとする。(現場代理人の負担軽減措置)その場合は、「現場代理人等選任(変更)通知書」により現場代理人の変更手続きを行うこと。
 (2)発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること
 (3)兼任する工事は、概ね1時間以内で移動できる範囲
 (4)発注者又は監督員が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと
 (5)兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、1日

1回以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること

(6) 兼任する現場代理人は、必ず担当する工事現場のいずれかに常駐するとともに、それぞれの現場稼働日は重複しないこと

5 . 電子納品

- (1) 1 本工事(業務)は、電子納品対象工事(業務)とする。電子納品とは、南九州市HP掲載の「南九州市電子納品の手引き(案)(令和7年4月):(以下、「手引き」という。)」に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。

2 手引きに基づいて作成した電子成果品は、電子媒体(原則CD-R)で成果品を提出する場合、正本1部、副本1部の計2部提出する。

電子納品レベル、納品方法及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定する。電子化しない成果品については従来どおりの取扱とする。

- (2) ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は、電子媒体で成果品を提出する場合、正本1部、副本1部の計2部を提出する。

また、情報共有システムを用いた電子納品を行う場合は製本1部とする。

電子納品レベル、納品方法及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定する。

第 3 章 施工条件

1 . 工程制限

この工事の施工については、所定の工期までに完成させ、翌年度の営農、一般交通の通行等に支障を来さないようにしなければならない。

- 2 . 受注者は、工事中に関係地元住民や官公署より交渉を受けた場合は、直ちに監督職員に申し出て指示を受けなければならない。

第 4 章 現場条件

1 . 土質

この工事の施工場所の土質は、砂質土と想定している。

2 . 営農との関連

畑、水田等に立ち入る場合は、土地所有者の承諾を事前に得てから立ち入り工事施工することとし、施工方法について地主と十分協議し、営農に支障のないよう施工すること。

また、周辺の農地についても耕作者等と連絡を密に行い、営農に支障のないよう施工すること。

3 . 埋蔵文化財

当該事業区域内では、周知の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)は確認されていないが、工事中に遺跡等が出土した場合は、直ちに工事を中止して監督職員に報告し、指示を受けなければならない。

4 . 地下埋設物

工事施工中において、埋蔵文化財、水道管、ケーブル等を発見した場合は、直ちに工事を中止して監督職員に報告し、指示を受けなければならない。

5 . 第三者に対する措置

(1) 騒音・振動対策

第三者(隣接建物等)への騒音・振動対策については、特に注意をはらい施工に当たっては、騒音・振動による被害を防止するため、十分な調査・計画をたてること。

また、ブロック積や墓・宅地・構造物等にヒビ、亀裂等が入らぬよう特に注意して施工するとともに毎日1回被害状況を調査すること。

資材等の運搬車両が宅地近辺の県道、市道等を通過する際においても騒音・振動対策に注意すること。

周辺住宅とは、日頃より工事工程等の連絡を行い、良好な対話を図っておくこと。

なお、施工が原因で既存構造物、河川、作物等への被害が生じた場合は、受注者の責任において処理するものとする。

- (2) 土砂等の流出防止工
工事区域外への土砂等の流出防止のため仮沈砂施設等、防災施設を設け工事施工に伴う土砂等の流出防止に努めなければならない。
- (3) 保安対策
通行止め等、工事箇所近隣の居住者等とは工事工程を報告する等積極的に地元対策を実施し、トラブルがないようにすること。
通行人の安全確保は十分に行うこと。
- (4) 第三者の指導
工事中、関係の地元住民や官公署より指導を受けた場合は、直ちに監督職員に申し出で指示を受けなければならない。
- (5) 環境への配慮
生コン車によるコンクリートの現場搬入を行った場合、生コン車の洗車水は現場で垂れ流すことなく生コン工場まで持ち帰り適切な処理をしなければならない。
- (6) 既存の建造物
工事の施工にあたり他の建造物、立木等に影響があるときは、監督職員と立会いを行い入念な注意と防護をすること。
万一これらに損傷を与えた場合は、受注者の責任をもって直ちに復旧又は補償しなければならない。
- (7) 仮置土砂の飛散防止について
仮置等の土砂については、風による飛散防止対策を十分に図ることとする。
仮置土砂及びシラス材については風による飛散防止対策を十分に図ることとする。

6 . 建設副産物

- (1) 適正処理に係る確認方法は次のとおりとする。
 - 1) マニフェスト情報を収録した電子記録媒体(CSV形式)による確認
 - 2) 受渡確認票による確認
- (2) 工事完成書類に添付するマニフェストは、E票(写し)とする。
また、工事完了時点でE票が元請業者に返送されていない場合については、A票、B2票及びD票のうち元請け業者で保管する最新の票の写しを添付すること。
但し、この場合においても事後に元請け業者にE票が返送され次第、E票を提出すること。

第 5 章 仮設

- 1 . 工事用道路(維持管理)
近隣の県道、市道等を現場搬入道路として利用することとするが、一般運行に支障をきたさないよう受注者の責任において維持管理しなければならない。
また、道路使用前に発注者及び道路管理者と現地確認を行い現状を把握したうえで、写真等で記録する。
なお、補修が必要となった場合は、受注者の責任の有無等を踏まえ、設計変更に係る協議を行うことができるものとする。
- 2 . 任意仮設
以下に示す仮設工は、任意仮設とし設計変更及び検査等の対象としない。
 - (1) 仮設道路
受注者の判断で工事施工のため設置する仮設道路用地は、工事完了後、工事前と同じ状況に復旧し所有者の承諾を得ること。
 - (2) 仮設排水路
受注者の判断で工事施工のため設置する仮設排水路用地は、工事完了後、工事前と同じ状況に復旧し所有者の承諾を得ること。

第 6 章 工事用電力

この工事に使用する電力設備及び電力料金は、受注者の負担とする。

第 7 章 施工

- 1 . 一般事項
 - (1) 工事着手
耕作地を使用する場合には、地権者、耕作者に了承を得た後に行うこと。
市有地、民地等を使用する場合には、管理者、地権者、了承を得た後に行うこと。

2 . 土工

(1) 掘削

- 掘削中湧水があった場合は、その処理について監督職員と協議しその指示により施工を行うこと。
また、地下水位が高い場合も同様とする。

(2) 建設発生土

- 建設発生土は、(別紙ー1)に基づき適正に処理しなければならない。
また、仮置等をする場合は、降雨等により外部へ流出したり、災害の発生がないように十分留意し、管理しなければならない。

3 . 耕地復旧工

仮設道路や資材置き場として水田を使用する場合は、表土剥ぎ、表土埋戻は、現況の厚さを剥ぎ戻すこととし、埋戻の法面、畦畔等は締固め、築立を十分行わなければならない。

工事施工により踏み荒らした場合は、均平にした後60cm以上深耕し、更にロータリーにより碎土を行い耕作に支障のないように復旧して、土地所有者または、耕作者の承

4 . 仮設工

仮設工については、「共通仕様書」「土木工事等施工技術安全指針」に則り適正に設置、管理を行うこと。

第 8 章 施工管理

1 . 施工管理の基準

- 施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準は、監督職員と協議すること。
- 施工管理基準の変更及び除外項目は、協議による。
- 施工管理における規格値は、施工管理基準の管理基準値(参考)を満たす値、もしくは別途定めた社内規格値を採用するものとする。

第 9 章 土砂流出防止対策

1 . 調査

施工計画書の作成に先立ち実施するものとする。

現場内を把握するため設計図書を持参し、工事対象区域内の湧水箇所、排水状況、土地利用状況、農地保全施設、土砂流出防止施設、動植物の生態系、気象及び被害状況等を調査し土砂流出防止対策を検討するものとする。

また、取り付け道路、施工区域外部の排水路の流末処理状況、緊急時に影響が及ぶ可能性のある一帯の民家等重要な諸施設の調査を行い、土砂流出防止対策工法を検討する。

2 . 施工計画書の作成

正確、安全な計画を立てることはもとより、現地調査等により検討した土砂流出防止対策工法(発生源対策、流出防止対策、自然環境保護対策等)を加味した施工計画書を速やかに作成し、提出しなければならない。

3 . 土砂流出パトロール

降雨時には現場内の法崩れ、その他河川(海)への流出の恐れのある箇所などを事前にパトロールし、危険箇所や流出があった場合、応急的な措置をとると共に、その結果を監督職員に報告し日誌に管理するものとする。

4 . その他

上記事項に留意し、地区内からの土砂流出は完全に防ぐ心構えで工事施工すること。

第 10 章 条件変更の補足説明

この工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に明示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- 第2章の2、3の工事概要及び工事数量に変更があった場合

- 2 . 掘削にともない、第4章の1の土質に相違があった場合
- 3 . 転石や岩盤等の出現
- 4 . 地下水位が高い場合、あるいは湧水がある場合
- 5 . 地下埋設物(埋蔵文化財を含む)の出現

第 11 章 安全管理

- 1 . 工事施工の安全を期するため、共通仕様書第1章第1節1－1－42「諸法令、諸法規の遵守」の法律、規則等を守らなければならない。
- 2 . 交通管理については、工事現場内外のトラブル、交通事故の絶無を計り、一般交通の安全性を確保しなければならない。
- 3 . 工事現場を標示する工事板(工事予告版、工事名標識板、協力依頼板、協力感謝板等)は、規定の本数を規定の位置に設置すること。
また、工事区間内は車の通行に支障のないように路面を整理して、安全ロープ、防護柵、夜間標識、バリケード等を設置して、事故防止に努めなければならない。
- 4 . 交通誘導員の配置
 - (1) 本工事は、交通誘導員の配置を予定していない。
但し、地元警察からの指導等により発注者が必要と判断した場合は、設計変更の対象とする。
- 5 . 工事施工のための安全対策は、(別紙—2)による。

第 12 章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又はこの工事の施工に当たり疑義が生じた場合には、必要に応じて監督職員と工事打合せ記録簿及び打合せ書により協議するものとする。

第 13 章 その他

- 1 . 前払金及び部分払い、中間前払
当初設計において、別表の前払金を受けるものとして、一般管理の率を計上してあるので、この率については最終変更でも率の補正は行なわない。
- 2 . 検査
 - (1) 工事は、関係機関の検査及びその他の関係機関の検査を受けることがある。
その結果、手直し等を生じた場合は、受注者の負担でこれに応じなければならない。
 - (2) 検査に当たっては、現場代理人及び主任技術者並びに施工管理責任者は必ず立会いしなければならない。
 - (3) 検査に必要な資料の提出及び測量器械並びにその他の機材の準備については、検査員の指示に従わなければならない。
 - (4) 検査ヶ所の修復は、検査員の指示により受注者の負担で速やかにこれに応じなければならない。
 - (5) 中間検査は、原則として概ね進捗50%時点又は、不可視部分の施工が終了した時点を目途に行うので、時期及び検査内容について監督職員と協議すること。
- 3 . 提出書類
 - (1) 工事工程管理に基づき、月末の工事進捗見込みを当月25日までに報告するものとする。
 - (2) 共通仕様書に基づく施工計画書は、契約締結後速やかに提出しなければならない。
 - (3) 必要に応じて工事着手までに、該当する市町村の土砂流出防止対策要綱に基づき定められた様式により「工事着手届出」を提出する。
 - (4) 出来高数量等は、契約工期期限の概ね1ヶ月前までに提出する。
- 4 . 受注者に対する措置請求
安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第12条に基づき、受注者に対して必要な措置をとるべきことを請求するものとする。

- 5 . 施工計画書作成の留意点
施工計画書の作成にあたっては、前記の工事内容、現場条件及び受注者の現地調査、並びに経験上の提案等を反映させ、監督職員の確認を得ること。
- 6 . 斜面崩壊による労働災害の防止対策について
本工事は、「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン(平成27年7月策定 厚生労働省)」
<http://kagoshima-roudoukyokujisite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/9511/2015911131020.pdf>
の趣旨等を踏まえ、該当する施工箇所については、統括安全衛生管理体制の確立及び適切な統括安全衛生管理の実施及び作業主任者の選任等を実施すること。
- 7 . 工事関係書類簡素化の確認
本工事の受注者は、契約後すみやかに「工事関係書類簡素化の手引き(農政部版)」に基づき、作成する工事関係書類を発注者と確認すること。
なお「工事関係書類簡素化の手引き(農政部版)」については、鹿児島県ホームページから取得できる。(<https://www.pref.kagoshima.jp/ag09/kansoka1.html>)
- 8 . 個人情報の取り扱い
個人情報の取り扱いにあたっては、個人情報取扱特記事項(別紙-3)を遵守しなければならない。

(別紙—1) 建設副産物の適正処理及び利用促進

第 1 条 総則

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「再生資源の利用の促進に関する法律」並びに「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」等の施行を受け、公共工事再資源の活用が求められることから、「鹿児島県農業農村整備事業における再資源活用に関する実施要領」及びその運用などに基づき、本工事にあたっては、以下の各条項に示す事項を厳守すること。

第 2 条 建設発生土の搬出
(指定処分A)

- 1 . 本工事の施工により発生する建設発生土は、同じ敷地内で処理すること。
 - (1) 受 入 場 所 の 名 称 : 南九州エコセンター
 - (2) 受 入 場 所 の 所 在 地 : 南九州市川辺町下山田地内
 - (3) 受 入 れ 時 間 帯 : 8時30分 ~ 17時00分
 - (4) 仮 置 き 等 : 発注者との協議により決定
 - (5) 搬 出 土 の 土 質 : 砂質土
 - (6) 搬 出 土 量 : 約657m³
 - (7) 運 搬 距 離 , 時 間 : 4.9km(片道), 約6分

(別紙—2) 安 全 対 策

第 1 条 工事施工のための安全対策

1 . 分別解体等の方法

(1) 安全標識

- 1) 立入り禁止の標識
- 2) 制限速度及び注意の標識
- 3) 工事予告の標識
- 4) その他上記に準ずるもので掲示板、看板、立札、安全塔、各種標識、掲揚塔、保安塔、回転灯

2 . 安全施設

(1) 工事現場の囲い、手すり、地すり(幅木)

- 1) 工事現場周辺の囲い、有刺鉄線、ロープ等
- 2) 墜落の危険のある作業場所での手すり、地すり、安全ロープ等

- 3) 落下物に対する簡単な金網、板等の防護施設
 - (2) 高圧機器の感電防止柵等
 - 1) 地上に設置する変圧及び、高圧負荷の機器の防護策等
 - 2) 簡易クレーン等が道路又は、道路上を横断する場合、落下物に対する簡単な防護施設
 - (3) 警報装置等
 - 1) 交通頻繁な出入口等に設置する警報装置(信号機、カーブミラー等)
 - 2) 危険区域からの退避等を知らせる警報装置(鐘、サイレン等)
 - 3) その他(トランシーバー、保安燈の電池、赤旗等)
 - (4) 交通安全施設等
 - バリケード、セーフティコーン、進入防止柵、歩道柵、放送施設、その他警報施設、遮断機等
 - (5) その他上記に準ずる危険防止施設
- 3 . 監視員等の配備
- (1) 監視員
 - 1) 線路に接近して行う作業で列車及び作業員の安全確保の必要な場合の監視
 - 2) コンクリート橋梁仮設作業等の支保工の変形圧縮沈下等の監視
 - 3) 土石の崩壊又は落下の危険のある作業場所での監視
 - 4) 道路及び通路等に接近して作業をする場合の道路監視
 - (2) 誘導員
 - 1) 土砂場、崖縁、見通し困難な場所、工事用道路と一般道路との交差する箇所、土石等の崩壊、落下の恐れのある箇所、又は他の作業箇所と接近する箇所等で安全上必要な箇所での誘導
 - 2) 一般公道上で作業する場合の誘導
 - 3) その他上記に準ずるもの
 - (3) 見張員
 - 1) 倒壊及びコンクリート塊、鉄片等の飛散、落下に対する災害防止に必要な場合の見張り
 - 2) 見通しの悪いところの見張り
 - 3) その他上記に準ずるもの
 - (4) 信号手
 - 1) トラック等の出入頻繁な箇所の信号手
 - 2) 点火(発破作業)の合図、退避の合図(旗振り)のため
 - 3) 危険作業及び交通頻繁な箇所の信号手
 - 4) その他上記に準ずるもの
 - (5) 安全用品
 - 保安帽、命綱、防じんマスク、防毒マスク、耳栓、信号燈、発煙筒等

第 2 条 安全・訓練等に関する施工計画の作成
施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するものとする。

(別紙-3)

個人情報取扱特記事項

(基本的事項)

第1 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

(秘密の保持)

第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

- 2 受注者は、この業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(保有の制限等)

- 第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
- 2 受注者は、この契約による業務を処理するために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、業務の目的を明示しなければならない。

(適正管理)

- 第4 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(利用及び提供の制限)

- 第5 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。

(持ち出しの禁止)

- 第6 受注者は、発注者の指示があるときを除き、乙がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。

(複写、複製の禁止)

- 第7 受注者は、発注者の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

(再委託の禁止)

- 第8 受注者は、発注者の承認があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。
なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
- 2 受注者は、正当な理由により前項の承認を得た場合は、前項の第三者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、前項の第三者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

(派遣労働者等の利用時の措置)

- 第9 受注者は、この契約による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
- 2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

(資料等の返還)

- 第10 受注者は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
- 2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、确实かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

(報告義務)

- 第11 受注者は、発注者から求めがあったときは、この契約の遵守状況について甲に対して報告しなければならない。

(事故報告)

第12 発注者は、受注者がこの契約による工事を処理するために取り扱っている個人情報の状況について、随時、実地に調査することができる。

（監査及び実地調査）

第13 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の管理の状況について、この契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者に対して、監査又は随時、実地に調査することができる。

（指示）

第14 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不相当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができ、受注者はこれに従わなければならない。

（契約解除及び損害賠償）

第15 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。

2 受注者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を求めることはできない。

（漏えい等が発生した場合の責任）

第16 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事態が発生した場合において、その責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。