

工 事 特 別 仕 様 書

- 1 工 事 名 6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区
2 工 事 場 所 南九州市潁娃町郡地内
3 工 期 令和7年10月6日限り

第 1 章 総則

- 1 . 6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区の施工に当たっては、鹿児島県農政部制定「農業土木工事共通仕様書」(以下「共通仕様書」という)、「農業土木施工管理基準」(以下「施工管理基準」という)、「工事請負契約書」及び「設計図書」に基づいて実施する。
共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

- 2 . 工事施工条件明示
別紙「工事施工条件明示」のとおり

第 2 章 工事内容

- 1 . 目的
この工事は、6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区の事業計画の一環として、災害復旧を行うものである。

- 2 . 工事概要
本工事の概要は次のとおりである。
主要工事内訳

工 種	規 格	数 量	備 考
小田東通迫地区	ブロック積工	9.5 m	
小田中通迫地区	ブロック積工	5 m	
小田西柿内地区	土羽工	11 m	
梶山下前田地区	土羽工	7 m	
瀬谷瀧ノ元地区	ブロック積工	4 m	

- 3 . 工事数量
本工事の数量は、設計図面及び参考資料による。
受注者は本工事数量に関して疑義が生じた場合には、監督職員と協議すること。

- 4 . 現場代理人の兼任
現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金の変更、契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人であるが、次の(1)から(5)のすべてを満たし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとする。
なお、また、主たる工種が区画線工事の場合、次の(1)、(2)及び(6)の全てを満たし、工事現場における運営、取り締まり及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合は工事現場の兼任を認めるものとする。
なお、専任の主任(監理)技術者と現場代理人を兼務する場合において、専任の技術者配置の特例により他の現場と兼任が認められた工事については(2)、(4)、(5)の要件を満たすものとし、兼任できる工事は2件までとする
(1)兼任できる工事は3件までとし、それぞれの工事の当初請負金額の合計4,500万円未満であること
※ 設計変更により、兼任するそれぞれの工事の請負金額の合計が4,500万円以上となった場合においては、受注者の都合により現場代理人を変更できるものとする。(現場代理人の負担軽減措置)その場合は、「現場代理人等選任(変更)通知書」により現場代理人の変更手続きを行うこと。

- (2)発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること
- (3)兼任する工事は、概ね1時間以内で移動できる範囲
- (4)発注者又は監督員が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと
- (5)兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、1日1回以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること
- (6)兼任する現場代理人は、必ず担当する工事現場のいずれかに常駐するとともに、それぞれの現場稼働日は重複しないこと

5 . 電子納品

- (1) 1 本工事(業務)は、電子納品対象工事(業務)とする。電子納品とは、南九州市HP掲載の「南九州市電子納品の手引き(案)(令和7年4月):(以下、「手引き」という。)」に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。

2 手引きに基づいて作成した電子成果品は、電子媒体(原則CD-R)で成果品を提出する場合、正本1部、副本1部の計2部提出する。
電子納品レベル、納品方法及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定する。電子化しない成果品については従来どおりの取扱とする。

- (2) ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は、電子媒体で成果品を提出する場合、正本1部、副本1部の計2部を提出する。
また、情報共有システムを用いた電子納品を行う場合は製本1部とする。
電子納品レベル、納品方法及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定する。

第 3 章 施工条件

1 . 工程制限

この工事の施工については、所定の工期までに完成させ、翌年度の営農、一般交通の通行等に支障を来さないようにしなければならない。

- 2 . 受注者は、工事中に関係地元住民や官公署より交渉を受けた場合は、直ちに監督職員に申し出て指示を受けなければならない。

第 4 章 現場条件

1 . 土質

この工事の施工場所の土質は、砂質土と想定している。

2 . 営農との関連

畑、水田等に立ち入る場合は、土地所有者の承諾を事前に得てから立ち入り工事施工することとし、施工方法について地主と十分協議し、営農に支障のないよう施工すること。

また、周辺の農地についても耕作者等と連絡を密に行い、営農に支障のないよう施工すること。

3 . 埋蔵文化財

当該事業区域内では、周知の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)は確認されていないが、工事中に遺跡等が出土した場合は、直ちに工事を中止して監督職員に報告し、指示を受けなければならない。

4 . 地下埋設物

工事施工中において、埋蔵文化財、水道管、ケーブル等を発見した場合は、直ちに工事を中止して監督職員に報告し、指示を受けなければならない。

5 . 第三者に対する措置

- (1) 騒音・振動対策

第三者(隣接建物等)への騒音・振動対策については、特に注意をはらい施工に当たっては、騒音・振動による被害を防止するため、十分な調査・計画をたてること。

また、ブロック積や墓・宅地・構造物等にヒビ、亀裂等が入らぬよう特に注意して施工するとともに毎日1回被害状況を調査すること。

資材等の運搬車両が宅地近辺の県道、市道等を通過する際においても騒音・振動対策に注意すること。

周辺住宅とは、日頃より工事工程等の連絡を行い、良好な対話を図っておくこと。

なお、施工が原因で既存構造物、河川、作物等への被害が生じた場合は、受注者の責任において処理するものとする。

(2) 土砂等の流出防止工

工事区域外への土砂等の流出防止のため仮沈砂施設等、防災施設を設け工事施工に伴う土砂等の流出防止に努めなければならない。

(3) 保安対策

通行止め等、工事箇所近隣の居住者等とは工事工程を報告する等積極的に地元対策を実施し、トラブルがないようにすること。

通行人の安全確保は十分に行うこと。

(4) 第三者の指導

工事中、関係の地元住民や官公署より指導を受けた場合は、直ちに監督職員に申し出で指示を受けなければならない。

(5) 環境への配慮

生コン車によるコンクリートの現場搬入を行った場合、生コン車の洗車水は現場で垂れ流すことなく生コン工場まで持ち帰り適切な処理をしなければならない。

(6) 既存の建造物

工事の施工にあたり他の建造物、立木等に影響があるときは、監督職員と立会いを行い入念な注意と防護をすること。

万一これらに損傷を与えた場合は、受注者の責任をもって直ちに復旧又は補償しなければならない。

(7) 仮置土砂の飛散防止について

仮置等の土砂については、風による飛散防止対策を十分に図ることとする。

仮置土砂及びシラス材については風による飛散防止対策を十分に図ることとする。

6 . 建設副産物

(1) 適正処理に係る確認方法は次のとおりとする。

1) マニフェスト情報を収録した電子記録媒体(CSV形式)による確認

2) 受渡確認票による確認

(2) 工事完成書類に添付するマニフェストは、E票(写し)とする。

また、工事完了時点でE票が元請業者に返送されていない場合については、A票、B2票及びD票のうち元請け業者で保管する最新の票の写しを添付すること。

但し、この場合においても事後に元請け業者にE票が返送され次第、E票を提出すること。

第 5 章 仮設

1 . 工事用道路(維持管理)

近隣の県道、市道等を現場搬入道路として利用することとするが、一般運行に支障をきたさないよう受注者の責任において維持管理しなければならない。

また、道路使用前に発注者及び道路管理者と現地確認を行い現状を把握したうえで、写真等で記録する。

なお、補修が必要となった場合は、受注者の責任の有無等を踏まえ、設計変更に係る協議を行うことができるものとする。

2 . 任意仮設

以下に示す仮設工は、任意仮設とし設計変更及び検査等の対象としない。

(1) 仮設道路

受注者の判断で工事施工のため設置する仮設道路用地は、工事完了後、工事前と同じ状況に復旧し所有者の承諾を得ること。

(2) 水替工

降雨後の急激な増水による危険性に対処するため、毎日の気象情報を把握し、必要な現場対応を迅速に行うこと。

また、施工区域付近の生物等に影響を与えないように、汚濁防止等に努めること。

第 6 章 工事用地等

1 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)は、平面図及び丈量図のとおりである。

詳細については監督職員の指示に従うこと。

2 受注者の裁量による工事用地等

発注者が確保している工事用地以外の用地(現場事務所及び資材仮置き場等)を受注者の裁量で確保する場合は、必要な手続き(一時農地転用等)を経たうえで、受注者の責任において処理するものとする。

なお、工事完了後地権者等が土地の返還に承諾する旨を確認できる書類を提出するものとする。

第 7 章 工事用電力

この工事に使用する電力設備及び電力料金は、受注者の負担とする。

第 8 章 工事用材料

1 規格及び品質

各種材料の使用にあたっては、同等以上の品質を有するもので、カタログ、各種成績書により材料使用承認を受けるものとする。

また、原則として監督職員の材料検収を受けるものとする。

(1) 鋼材

鉄筋 異形棒鋼 JIS G3112 SD345

(2) コンクリート二次製品

資 材 名	規 格	備考(用途等)
間知ブロック	t=350mm	

(3) コンクリート

コンクリートは、レディーミクストコンクリートを使用するものとし、使用目的別の配合諸元は次のとおりとする。

種類	設計基準強度 (N/mm ²)	粗骨材最大 寸法(mm)	水セメント比 (%)	スランプ範囲 (cm)	セメントの 種 類	適用工種
標準品	18	25以下	65以下	8	BB	基礎コンクリート等

(4) モルタル

モルタルの配合は下表のとおりとする。セメントの種類は高炉セメントB以上とする。

配合比	セメント(kg)	砂(m ³)	摘 要
1:3	530	1.05	敷モルタル

(5) 基礎碎石

1) 基礎用碎石は、再生切込碎石40mm以下とする。

2) 再生碎石40mm以下の粒度の範囲は、農業土木工事共通仕様書のとおりとする。

3) 再生クラッシャーを使用する場合は、すり減り量は50%以下とする。

(6) 伸縮目地材

種 別	材 質	規 格
水路構造	エラスチックフィラー	厚さ10mm、硬度20以上

(7) 芝、植生工等

張芝は購入芝の場合は幅30cm×長さ30cmを標準とし、人工芝使用の場合は幅100cmを標準とする。

2 カタログ、各種成績書等

材 料 名	提 出 物	備 考
土砂碎石類	証明書、試験成績書	
コンクリート二次製品	カタログ、試験成績書	

生コンクリート	配合設計書	

- 3 . 材料保管
 各種材料は、使用前に破損、変質の有無を検査し、破損品、変質品は使用してはならない。
 また、材料は破損変質を来さないように所定の場所に保管しなければならない。

第 9 章 施工

1 . 一般事項

(1) 工事着手

耕作地を使用する場合には、地権者、耕作者に了承を得た後に行うこと。
 市有地、民地等を使用する場合には、管理者、地権者、了承を得た後に行うこと。

(2) 水準点及び基準点

この工事の水準点及び基準点は、監督職員が指定するKBM、トラバース点を使用する。
 また、各点間の基準高及び座標等については、着工前、施工中、完成時などの段階で確認するものとする。

(3) この工事の事業計画全体(営農防災計画を含む)について、監督職員と打合せを行い、営農に支障のない施設整備に努めなければならない。

(4) 施工に先立ち、地区界、基準杭等を現地で監督職員の立会のもとに確認しなければならない。

また、これらの杭は工事施工中にあっても移動しないように留意しなければならない。

ただし、施工上支障になる場合は、監督職員と打合せのうえ引照杭等を設け終了後復元するものとする。

(5) 検測又は、確認

この工事では、下記の段階の検測又は、確認について事前に監督職員と協議しなければならない。

また、受注者は工程管理を密にし、検測、確認日の調整を行うよう努めなければならない。

工 種	作 業 段 階	備 考
境界の確認	工事着手前	
着工前測量	やり形、丁張り設置後	
材料検収	主要材料到着後	

※現場管理業務がある場合には確認項目、時期、回数等について監督職員と協議し、指示を得ること。

また、連絡体制等についても確認しておくこと。

2 . 土工

(1) 掘削

1) 掘削土は、埋戻及び盛土に流用するものとする。

但し、流用に不適當な場合は、搬入土等について、監督職員と協議するものとする。

2) 掘削に当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。

法面の崩落等により、ほかの施設に重大な影響が発生又はその恐れが認められる時は、速やかに監督職員と打ち合わせなければならない。

3) 切土の法面は、安定を確保しながら施工すること。

4) 掘削中湧水があった場合は、その処理について監督職員と協議しその指示により施工を行うこと。

また、地下水位が高い場合も同様とする。

(2) 埋戻、盛土

1) 路肩及び構造物周辺の埋戻は、一層の仕上り厚が30cm程度と成るようにまき出し、振動コンパクタ90kg級、又はタンバ60～100kg級、あるいは振動ローラ(0.8～1.1t)又はブルドーザにより、所定の締固め密度が得られるまで締固めなければならない。

- 2) 盛土は、一層の仕上り厚が30cm程度となるようにまき出し、振動ローラで所定の締固め密度が得られるまで締固めなければならない。
 - 1) その他追加事項
- (3) 建設発生土
建設発生土は、(別紙ー1)に基づき適正に処理しなければならない。
また、仮置等をする場合は、降雨等により外部へ流出したり、災害の発生がないように十分留意し、管理しなければならない。
- 3 . 基礎工
 - (1) 基礎砕石
基礎砕石は、再生材40mm以下を均等に敷均した後、振動コンパクタ90kg級(又はタンパ60～100kg級)により転圧を行い、所定の密度を確保しなければならない。
- 4 . 鉄筋工
 - (1) 組立・加工
 - 1) 鉄筋加工組立については、図面で十分理解したうえで行うこととし、疑義がある場合は速やかに監督職員と打ち合わせる。
 - (2) スペーサ
 - 1) スペーサは、構造物の側面については、原則、2個/㎡以上、構造物の底版については、4個/㎡以上設置するものとする。
- 5 . コンクリート
 - (1) 打設
 - 1) コンクリート打設は、型枠、配筋配置の、それぞれの検査を受けた後、打設するものとする。
 - 2) コンクリートの打設に当たっては、硬化時の発熱によるひび割れ等の発生に十分注意をしなければならない。
 - 3) 打設工法については監督職員と打合せるものとする。
 - (2) 打継目処理
コンクリート打継目はモルタルを敷均し処理しなければならない。
モルタルの厚さは概ね15mmとする。
 - (3) 養生
現地の気象条件等を十分考慮のうえ、コンクリート打設後に急激な温度変化、湿度、乾燥等の有害な影響を受けないよう十分に注意して養生しなければならない。
 - (4) 伸縮目地間隔
 - 1) 二次製品+現場打ち鉄筋コンクリート構造物 9m以下
- 6 . コンクリート二次製品
 - (1) 用水路工のU型溝は、水抜き孔無しを使用し、排水路工のU型溝は、水抜き孔有りを使用すること。
 - (2) L型水路は、1m間隔に水抜き孔有りの製品を使用すること。また、底版接合鉄筋の主筋継手の施工については、共通仕様書によるものとする。
 - (3) 隙間箇所での目地の施工
 - (4) 伸縮目地間隔
 - 1) 二次製品+現場打ち鉄筋コンクリート構造物 10m以下
 - (5) 特殊加工
二次製品の短尺切・斜切・横穴等の加工は、工場製作とし、現場では行わないものとする。
また、やむを得ず加工する場合は、監督職員と協議すること。
- 7 . 耕地復旧工
仮設道路や資材置き場として水田を使用する場合は、表土剥ぎ、表土埋戻は、現況の厚さを剥ぎ戻すこととし、埋戻の法面、畦畔等は締固め、築立を十分行わなければならない。
工事施工により踏み荒らした場合は、均平にした後60cm以上深耕し、更にロータリーにより碎土を行い耕作に支障のないように復旧して、土地所有者または、耕作者の承
- (1) 水田部
表土の厚さは、20cmと想定している。

- 8 . 仮設工
仮設工については、「共通仕様書」「土木工事等施工技術安全指針」に則り適正に設置、管理を行うこと。

第 10 章 施工管理

1 . 施工管理の基準

- (2) 施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準は、監督職員と協議すること。
- (3) 施工管理基準の変更及び除外項目は、協議による。
- (4) 施工管理における規格値は、施工管理基準の管理基準値(参考)を満たす値、もしくは別途定めた社内規格値を採用するものとする。

第 11 章 土砂流出防止対策

1 . 調査

施工計画書の作成に先立ち実施するものとする。
現場内を把握するため設計図書を持参し、工事対象区域内の湧水箇所、排水状況、土地利用状況、農地保全施設、土砂流出防止施設、動植物の生態系、気象及び被害状況等を調査し土砂流出防止対策を検討するものとする。
また、取り付け道路、施工区域外部の排水路の流末処理状況、緊急時に影響が及ぶ可能性のある一帯の民家等重要な諸施設の調査を行い、土砂流出防止対策工法を検討する。

2 . 施工計画書の作成

正確、安全な計画を立てることはもとより、現地調査等により検討した土砂流出防止対策工法(発生源対策、流出防止対策、自然環境保護対策等)を加味した施工計画書を速やかに作成し、提出しなければならない。

3 . 土砂流出パトロール

降雨時には現場内の法崩れ、その他河川(海)への流出の恐れのある箇所などを事前にパトロールし、危険箇所や流出があった場合、応急的な措置をとると共に、その結果を監督職員に報告し日誌に管理するものとする。

4 . その他

上記事項に留意し、地区内からの土砂流出は完全に防ぐ心構えで工事施工すること。

第 12 章 条件変更の補足説明

この工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に明示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- 1 . 第2章の2、3の工事概要及び工事数量に変更があった場合
- 2 . 掘削にともない、第4章の1の土質に相違があった場合
- 3 . 転石や岩盤等の出現
- 4 . 地下水位が高い場合、あるいは湧水がある場合
- 5 . 地下埋設物(埋蔵文化財を含む)の出現
- 6 . 排出ガス区分
- 7 . ラフテレーンクレーン、トラッククレーン及びクローラクレーン4.9t吊の賃料は、公共事業設計単価表の日標準賃料で積算しているが、賃貸期間がラフテレーンクレーン、トラッククレーンの合計で24日未満となる場合、クローラクレーン4.9t吊で20日未満となる場合は、通常賃料での積算として設計変更の対象とする。

第 13 章 安全管理

- 1 . 工事施工の安全を期するため、共通仕様書第1章第1節1-1-42「諸法令、諸法規の遵守」の法律、規則等を守らなければならない。

- 2 . 交通管理については、工事現場内外のトラブル、交通事故の絶無を計り、一般交通の安全性を確保しなければならない。
- 3 . 工事現場を標示する工事板(工事予告版、工事名標識板、協力依頼板、協力感謝板等)は、規定の本数を規定の位置に設置すること。
また、工事区間内は車の通行に支障のないように路面を整理して、安全ロープ、防護柵、夜間標識、バリケード等を設置して、事故防止に努めなければならない。
- 4 . 交通誘導員の配置
 - (1) 本工事は、交通誘導員の配置を予定していない。
但し、地元警察からの指導等により発注者が必要と判断した場合は、設計変更の対象とする。
- 5 . 工事施工のための安全対策は、(別紙—2)による。

第 14 章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又はこの工事の施工に当たり疑義が生じた場合には、必要に応じて監督職員と工事打合せ記録簿及び打合せ書により協議するものとする。

第 15 章 その他

- 1 . 前払金及び部分払い、中間前払
当初設計において、別表の前払金を受けるものとして、一般管理の率を計上してあるので、この率については最終変更でも率の補正は行なわない。
- 2 . 検査
 - (1) 工事は、関係機関の検査及びその他の関係機関の検査を受けることがある。
その結果、手直し等を生じた場合は、受注者の負担でこれに応じなければならない。
 - (2) 検査に当たっては、現場代理人及び主任技術者並びに施工管理責任者は必ず立会いしなければならない。
 - (3) 検査に必要な資料の提出及び測量器械並びにその他の機材の準備については、検査員の指示に従わなければならない。
 - (4) 検査ヶ所の修復は、検査員の指示により受注者の負担で速やかにこれに応じなければならない。
 - (5) 中間検査は、原則として概ね進捗50%時点又は、不可視部分の施工が終了した時点を目途に行うので、時期及び検査内容について監督職員と協議すること。
- 3 . 提出書類
 - (1) 工事工程管理に基づき、月末の工事進捗見込みを当月25日までに報告するものとする。
 - (2) 共通仕様書に基づく施工計画書は、契約締結後速やかに提出しなければならない。
 - (3) 必要に応じて工事着手までに、該当する市町村の土砂流出防止対策要綱に基づき定められた様式により「工事着手届出」を提出する。
 - (4) 出来高数量等は、契約工期期限の概ね1ヶ月前までに提出する。
- 4 . 受注者に対する措置請求
安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第12条に基づき、受注者に対して必要な措置をとるべきことを請求するものとする。
- 5 . 構造物等の充分確認
施工者は、構造物の設計図面等が現地に適合しているか、安全上問題ないか、維持管理上問題ないか等を常に考え確認しながら施工を進め、構造の変更が必要な場合は、必ず監督職員の指示を得てから施工すること。
なお、施工者の確認不足により施工し支障が生じた場合は、受注者の責任において対応すること。

- 6 . 施工計画書作成の留意点
施工計画書の作成にあたっては、前記の工事内容、現場条件及び受注者の現地調査、並びに経験上の提案等を反映させ、監督職員の確認を得ること。
- 7 . 斜面崩壊による労働災害の防止対策について
本工事は、「斜面崩壊による労働災害の防止対策に関するガイドライン(平成27年7月策定 厚生労働省)」
<http://kagoshima-roudoukyokujsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/9511/2015911131020.pdf>
の趣旨等を踏まえ、該当する施工箇所については、統括安全衛生管理体制の確立及び適切な統括安全衛生管理の実施及び作業主任者の選任等を実施すること。
- 8 . 工事関係書類簡素化の確認
本工事は、契約後すみやかに「工事関係書類簡素化の手引き(農政部版)」に基づき、作成する工事関係書類を発注者と確認すること。
なお「工事関係書類簡素化の手引き(農政部版)」については、鹿児島県ホームページから取得できる。(https://www.pref.kagoshima.jp/ag09/kansoka1.html)
- 9 . 見積もり等による施工単価及び資材単価
本工事において、見積等により定めている施工単価及び資材単価は下記の工種で、歩掛等の内訳は別添「金抜き設計書」に記載したとおりである。
(1) 資材単価種別は、金抜き設計書の見積単価一覧表のとおり
- 10 . 個人情報の取り扱い
個人情報の取り扱いにあたっては、個人情報取扱特記事項(別紙-3)を遵守しなければならない。

第 1 条 総則

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「再生資源の利用の促進に関する法律」並びに「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」等の施行を受け、公共工事再資源の活用が求められることから、「鹿児島県農業農村整備事業における再資源活用に関する実施要領」及びその運用などに基づき、本工事にあたっては、以下の各条項に示す事項を厳守すること。

第 2 条 再生資材の利用

受注者は、下記の資材の使用に際しては、再生資材を利用すること。

また、使用に際し「舗装再生便覧」等を遵守すること。

なお、再生切込碎石については、原則として、かごしま認定リサイクル製品認定制度の認定を受けた製品を使用すること。

資材名	規格	備考
再生クラッシャーラン	RC-40	仮設道路, 舗装復旧

第 3 条 建設発生土の搬出
(指定処分A)

1 . 本工事の施工により発生する建設発生土は、同じ敷地内で処理すること。

(1) 受入場所の名称 : いぶすき建設発生土処分場

(2) 受入場所の所在地 : 指宿市開聞仙田地内

(3) 受入れ時間帯 : 8時30分 ~ 17時00分

(4) 仮置き等 : 発注者との協議により決定

(5) 搬出土の土質 : 砂質土・粘性土

(6) 搬出土量 :

(7) 運搬距離, 時間 : 11.2km(片道)

2 . 「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書に含めて提出するとともに、その内容を発注者に説明すること。

3 . 再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲げること。

4 . 再生資源利用促進計画の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに変更し、その内容を発注者に報告すること。

5 . 工事完成後、速やかに再生資源利用促進計画の実施状況の記録を完成図書に含めて提出すること。

6 . 再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録を工事の完成後5年間保存すること。

7 . 工事発注後にやむを得ない事情により上記の指定により難しい場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によること。

第 4 条 指定副産物の搬出

建設工事の施工位置より発生する建設廃材(コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊)及び建設発生木材は、最寄りの再資源化施設に搬出すること。

また、建設発生木材については、市町村の焼却施設、民間の焼却施設に搬出することとする。

搬出後は、マニフェストのコピーを完成書類に含めて提出すること。

なお、建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により上記の指定によりがたい場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によること。

第 5 条 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画
再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含めて提出すること。
また、その実施状況の記録を完成書類に含めて提出すること。

第 6 条 特定建設資材の分別解体等・再資源化等(建設リサイクル法対象工事の場合)
500万円以上の建設工事は、建設リサイクル法に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等について適正な措置を講ずること。
また、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。
ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

1 分別解体等の方法

工程毎の作業内容・解体法	工程	作業内容	分別解体等の方法(※)
	①仮設	仮設工事	
	②土工	土工事	
	③基礎	基礎工事	
	④本体構造	本体構造の工事	
	⑤本体付属品	本体付属品の工事	
	⑥その他 ()	その他の工事	

※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

2 再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所在地	運搬距離
コンクリート無筋	井上産業(株)	指宿市岩本地内	L=11.0km以内
コンクリート無筋	下西園建設(有)	指宿市山川地内	L=19.1km以内

※上記の施設は、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

3 受入時間 8時00分 ～ 17時00分
再資源化施設の営業時間による。

4 その他(仮置き等必要条件)
施工計画書において監督職員との協議のうえ、承認を得るものとする。

第 1 条 工事施工のための安全対策

1 . 分別解体等の方法

(1) 安全標識

- 1) 立入り禁止の標識
- 2) 制限速度及び注意の標識
- 3) 工事予告の標識
- 4) その他上記に準ずるもので掲示板、看板、立札、安全塔、各種標識、掲揚塔、保安塔、回転灯

2 . 安全施設

(1) 工事現場の囲い、手すり、地すり(幅木)

- 1) 工事現場周辺の囲い、有刺鉄線、ロープ等
- 2) 墜落の危険のある作業場所での手すり、地すり、安全ロープ等
- 3) 落下物に対する簡単な金網、板等の防護施設

(2) 高圧機器の感電防止柵等

- 1) 地上に設置する変圧及び、高圧負荷の機器の防護策等
- 2) 簡易クレーン等が道路又は、道路上を横断する場合、落下物に対する簡単な防護施設

(3) 警報装置等

- 1) 交通頻繁な出入口等に設置する警報装置(信号機、カーブミラー等)
- 2) 危険区域からの退避等を知らせる警報装置(鐘、サイレン等)
- 3) その他(トランシーバー、保安燈の電池、赤旗等)

(4) 交通安全施設等

バリケード、セーフティコーン、進入防止柵、歩道柵、放送施設、その他警報施設、遮断機等

(5) その他上記に準ずる危険防止施設

3 . 監視員等の配備

(1) 監視員

- 1) 線路に接近して行う作業で列車及び作業員の安全確保の必要な場合の監視
- 2) コンクリート橋梁仮設作業等の支保工の変形圧縮沈下等の監視
- 3) 土石の崩壊又は落下の危険のある作業場所での監視
- 4) 道路及び通路等に接近して作業をする場合の道路監視

(2) 誘導員

- 1) 土砂場、崖縁、見通し困難な場所、工事用道路と一般道路との交差する箇所、土石等の崩壊、落下の恐れのある箇所、又は他の作業箇所と接近する箇所等で安全上必要な箇所での誘導
- 2) 一般公道上で作業する場合の誘導
- 3) その他上記に準ずるもの

(3) 見張員

- 1) 倒壊及びコンクリート塊、鉄片等の飛散、落下に対する災害防止に必要な場合の見張り
- 2) 見通しの悪いところの見張り
- 3) その他上記に準ずるもの

(4) 信号手

- 1) トラック等の出入頻繁な箇所の信号手
- 2) 点火(発破作業)の合図、退避の合図(旗振り)のため
- 3) 危険作業及び交通頻繁な箇所の信号手
- 4) その他上記に準ずるもの

(5) 安全用品

保安帽、命綱、防じんマスク、防毒マスク、耳栓、信号燈、発煙筒等

第 2 条 安全・訓練等に関する施工計画の作成

施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するものとする。

(別紙－3)

個人情報取扱特記事項

(基本的事項)

- 第1 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

(秘密の保持)

- 第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
- 2 受注者は、この業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(保有の制限等)

- 第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
- 2 受注者は、この契約による業務を処理するために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、業務の目的を明示しなければならない。

(適正管理)

- 第4 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(利用及び提供の制限)

- 第5 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。

(持ち出しの禁止)

- 第6 受注者は、発注者の指示があるときを除き、乙がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。

(複写、複製の禁止)

- 第7 受注者は、発注者の承認があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

(再委託の禁止)

- 第8 受注者は、発注者の承認があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。
なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
- 2 受注者は、正当な理由により前項の承認を得た場合は、前項の第三者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、前項の第三者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

(派遣労働者等の利用時の措置)

- 第9 受注者は、この契約による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
- 2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。

（資料等の返還）

第10 受注者は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。

2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

（報告義務）

第11 受注者は、発注者から求めがあったときは、この契約の遵守状況について甲に対して報告しなければならない。

（事故報告）

第12 発注者は、受注者がこの契約による工事を処理するために取り扱っている個人情報の状況について、随時、実地に調査することができる。

（監査及び実地調査）

第13 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の管理の状況について、この契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者に対して、監査又は随時、実地に調査することができる。

（指示）

第14 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不相当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができ、受注者はこれに従わなければならない。

（契約解除及び損害賠償）

第15 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。

2 受注者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を求めることはできない。

（漏えい等が発生した場合の責任）

第16 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事態が発生した場合において、その責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

工事施工条件明示

工事名：6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区 (令和6年4月版)

明示事項		明示内容	該当	出典	頁
基本事項	概算数量発注	・ 概算数量発注方式による積算，工期設定	－	共通仕様書 ③1-1-19	244
	契約保証金	・ 契約の保証は，当初請負金額が500万円を超える場合，請負金額の10分の1以上の金銭的保証を要す。	○	契約書 第36条	－
	前払金	・ 前払金を40％の範囲内で支払うことができる。	○	契約書 第35条	－
		・ 中間前払金を請求することができる。	○		
	部分払	・ 部分払の請求は2回以内とし，前払金がある場合も2回とする。ただし，中間前払金があるときは，部分払は行わない。	－	契約書 第38条	－
	繰越予定工事の工期	・	－	共通仕様書 ③1-1-3	238
	余裕期間	・ 余裕期間を設定した契約方式の対象工事	－	共通仕様書 ③1-1-4	238
	週休2日試行工事	・ 週休2日試行工事の対象工事	－	共通仕様書 ③1-1-16	244
	環境改善実施要領	・ 工事の実施にあたっては，「環境改善実施要領(工事編)」に基づき，受発注者相互に協力し，取り組むものとする。	○	実施要領 県ホームページ	－
	品質証明	・ 品質証明の対象工事	－	共通仕様書 ③1-1-9	240
	中間検査	・ 中間検査を実施する工事	－	共通仕様書 ③1-1-2	238
	配置技術者等の途中交代	「配置技術者等の途中交代」は，関係通知文書の改定があり，令和6年4月1日以降執行伺い決裁分から本格運用となり，仕様書記載例に変更があるため，共通仕様書の改定までの間は以下に読み替えるものとする。 1 監理技術者等の途中交代が認められる一般的な条件は，監理技術者等の死亡，傷病，出産，育児，介護又は退職等の場合や，受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合，工場から現地へ工事の現場が移行する場合や工事工程上技術者の交代が合理的な場合などである。 【例】 ・ 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し，工期が延長された場合 ・ 橋梁，ポンプ，ゲート，エレベーター，発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって，工場から現地へ工事の現場が移行する場合 ・ 一つの契約工期が多年に及ぶ場合 ・ 工程上一定の区切りと認められる時点以降 ※ 工程上一定の区切りと認められる時点について 監理技術者等を途中交代できる「工程上一定の区切りと認められる時点」は，品質管理・出来形管理が必要な工事目的物の施工が完了した時点とし，仮設備の撤去，後片付け及び検査等を行う期間は，監理技術者等の配置技術者の途中交代が可能な期間とする。 なお，交代後の監理技術者等に必要な能力は，当該工事が一般競争入札であった場合は，入札参加資格としている配置予定技術者の資格要件を満足する者であること。 2 上記1のいずれの場合であっても，発注者が工事の継続性，安全管理及び工程等に支障がないと認める場合に限り，監理技術者等の途中交代を認めるので，受発注者間で協議すること。	○	共通仕様書 ③1-1-12	241
	法定外の労災保険の付与	・ 「農林水産省土地改良工事積算基準」を適用する全ての工事	○	共通仕様書 ①1-1-50	24
	熱中症対策	・ 熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事	○	共通仕様書 ③1-1-25	245
	時間的制約を受ける工事	・ 時間的制約を受ける工事の対象工事	－	共通仕様書 ③1-1-23	245
	施工箇所が点在する工事	・ 施工箇所が点在する工事の対象工事	－	共通仕様書 ③1-1-28	246
	現場環境改善費	・ 現場環境改善費の適用工事	－	共通仕様書 ③1-1-21	244
	建設キャリアアップシステム	・ 建設キャリアアップシステム活用の対象工事(受注者希望型)	－	共通仕様書 ③1-1-8	239
	三者技術調整会	・ 三者技術調整会を開催する工事	－	共通仕様書 ③1-1-18	244
	快適トイレの設置	・ 建設現場における「快適トイレ」設置の対象工事(受注者希望型)	－	共通仕様書 ③1-1-22	245

※1 「該当」欄について ○：該当（適用）する ー：該当（適用）しない
※2 「出典」欄共通仕様書について ①：第1編 ②：第2編 ③：第3編 【例】③1-1-39 → 第3編第1章第1節第39条

工事施工条件明示

工事名：6災繰 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区 (令和6年4月版)

明示事項		明示内容	該当	出典	頁																																				
基本事項	施工パッケージ型積算基準	<div>・ 農林水産省制定「土地改良積算基準」以外の他省庁が定める施工パッケージ型積算方式を利用</div> <table><tr><td>歩掛名</td><td>使用基準</td><td>制定元</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	歩掛名	使用基準	制定元													—	共通仕様書 ③1-1-20	244																					
	歩掛名	使用基準	制定元																																						
	石綿使用の有無	<div>・受注者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際、石綿(アスベスト)の使用の有無の「事前調査」を行わなければならない。 石綿障害予防規則に基づく一定規模以上の工事にあつては「事前調査結果の報告」を所轄労働基準監督署に届出を行わなければならない。また、大気汚染防止法に基づき、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、都道府県知事に届出を行わなければならない。</div>	—	特別仕様書	—																																				
工事関係	夜間工事	<div>・ アスファルト合材夜間小口セット料金が発生する工事</div>	—	共通仕様書 ③1-1-24	245																																				
	1日未満で完了する作業	<div>・ 1日未満で完了する作業</div>	—	共通仕様書 ③1-1-26	245																																				
	ICT活用工事	<div>・ ICT活用工事の対象工事</div>	—	共通仕様書 ③1-1-15	243																																				
	コンクリート	<table><tr><td>呼び強度 (N/mm2)</td><td>スランプ (cm)</td><td>粗骨材最大寸法 (mm)</td><td>水セメント比 (%)</td><td>セメントの種類</td><td>使用目的</td></tr><tr><td>18</td><td>8</td><td>25</td><td>65</td><td>BB</td><td>基礎コンクリート, コンクリート舗装</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	呼び強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	粗骨材最大寸法 (mm)	水セメント比 (%)	セメントの種類	使用目的	18	8	25	65	BB	基礎コンクリート, コンクリート舗装																									○	共通仕様書 ③2-2-1	254
	呼び強度 (N/mm2)	スランプ (cm)	粗骨材最大寸法 (mm)	水セメント比 (%)	セメントの種類	使用目的																																			
18	8	25	65	BB	基礎コンクリート, コンクリート舗装																																				
構造物品質確認調査	<div>・ 構造物品質確認調査の実施 対象構造物：</div>	—	共通仕様書 ③2-2-2	254																																					
遠隔臨場	<div>・ 遠隔臨場の試行対象(受発注者協議による)</div>	—	試行要領	—																																					
建設副産物	建設発生土の処理	<div>・ 建設発生土は、下記の場所に搬出すること。 受入場所の名称：いぶすき建設発生土処分場 受入場所の所在地：指宿市開聞仙田地内 搬出土量：m³ 運搬距離：13.0 km その他：</div>	○	共通仕様書 ③1-1-38	249																																				
	再生資材の利用	<div>・ 下記の資材の使用に際し、再生資材を利用すること。</div> <table><tr><td>資材名</td><td>規格</td><td>備考</td></tr><tr><td>再生切込碎石</td><td>RC-40</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	資材名	規格	備考	再生切込碎石	RC-40											○	共通仕様書 ③1-1-39	250																					
	資材名	規格	備考																																						
	再生切込碎石	RC-40																																							
建設発生土の利用	<div>・ 盛土又は埋戻に使用する土は、下記工事からの建設発生土(又は購入土、建設汚泥処理土)を利用する。 建設発生土の種類： 工事名： 所在地：</div>	—	共通仕様書 ③1-1-39	250																																					
指定副産物(コンクリート塊)の再生利用	<div>・ 30cm程度に小割して、盛土材として利用する。</div>	—	共通仕様書 ③1-1-39	250																																					

※1 「該当」欄について ○：該当（適用）する ー：該当（適用）しない
※2 「出典」欄共通仕様書について ①：第1編 ②：第2編 ③：第3編 【例】③1-1-39 → 第3編第1章第1節第39条

工事施工条件明示

工事名　：　6災線　223-1014　農地・農業用施設災害復旧事業　小田東通迫地区外4地区

(令和6年4月版)

明示事項		明示内容	該当	出典	頁																								
建設副産物	建設リサイクル法 ①分別解体の方法	<table><tr><th>工程</th><th>作業内容</th><th>分別解体等の方法</th></tr><tr><td>①仮設</td><td>仮設工事 ■ 有 □ 無</td><td><input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用</td></tr><tr><td>②土工</td><td>土工事 ■ 有 □ 無</td><td><input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用</td></tr><tr><td>③基礎工事</td><td>基礎工事 ■ 有 □ 無</td><td><input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用</td></tr><tr><td>④本体構造</td><td>本体構造の工事 ■ 有 □ 無</td><td><input type="checkbox"/> 手作業 ■ 手作業・機械作業の併用</td></tr><tr><td>⑤本体付属物</td><td>本体付属物の工事 □ 有 ■ 無</td><td><input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用</td></tr></table>	工程	作業内容	分別解体等の方法	①仮設	仮設工事 ■ 有 □ 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	②土工	土工事 ■ 有 □ 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	③基礎工事	基礎工事 ■ 有 □ 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	④本体構造	本体構造の工事 ■ 有 □ 無	<input type="checkbox"/> 手作業 ■ 手作業・機械作業の併用	⑤本体付属物	本体付属物の工事 □ 有 ■ 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	○	共通仕様書 ③1-1-39	251						
	工程	作業内容	分別解体等の方法																										
	①仮設	仮設工事 ■ 有 □ 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用																										
②土工	土工事 ■ 有 □ 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用																											
③基礎工事	基礎工事 ■ 有 □ 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用																											
④本体構造	本体構造の工事 ■ 有 □ 無	<input type="checkbox"/> 手作業 ■ 手作業・機械作業の併用																											
⑤本体付属物	本体付属物の工事 □ 有 ■ 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用																											
②施設の名称及び所在地	<ul style="list-style-type: none">指定副産物(建設発生土を除く)は、下記の再資源化施設に搬出する。 <table><tr><th>廃棄物の種類</th><th>施設の名称</th><th>所在地</th><th>運搬距離</th></tr><tr><td>無筋コンクリート</td><td>井上産業(株)</td><td>指宿市岩本地内</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	廃棄物の種類	施設の名称	所在地	運搬距離	無筋コンクリート	井上産業(株)	指宿市岩本地内																					
廃棄物の種類	施設の名称	所在地	運搬距離																										
無筋コンクリート	井上産業(株)	指宿市岩本地内																											
③受入時間	<p>：</p> <p>△ △ 処 分 場：</p> <p>エコパーク鹿児島：</p>																												
建設汚泥の再生利用	<ul style="list-style-type: none">建設汚泥は、下記の処理概要により現場内で再生利用する。 <table><tr><th>中間処理の場所</th><th>中間処理の方法</th><th>再生品の品質</th><th>利用用途</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	中間処理の場所	中間処理の方法	再生品の品質	利用用途									－	共通仕様書 ③1-1-39	250													
中間処理の場所	中間処理の方法	再生品の品質	利用用途																										
①処理概要																													
②品質区分基準	<ul style="list-style-type: none">「建設汚泥処理土の品質区分基準」の確認に要する費用は、下記の条件により算出 <table><tr><th>品質区分基準</th><th>指標等</th><th>試験回数</th></tr><tr><td>品質基準</td><td>コーン指数</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">生活環境保全上の基準</td><td>土壌環境基準(環境基本法)</td><td></td></tr><tr><td>特定有害物資の含有量基準(土壌汚染対策法)</td><td></td></tr></table>	品質区分基準	指標等	試験回数	品質基準	コーン指数		生活環境保全上の基準	土壌環境基準(環境基本法)		特定有害物資の含有量基準(土壌汚染対策法)																		
品質区分基準	指標等	試験回数																											
品質基準	コーン指数																												
生活環境保全上の基準	土壌環境基準(環境基本法)																												
	特定有害物資の含有量基準(土壌汚染対策法)																												
建設汚泥の搬出	<ul style="list-style-type: none">指定副産物(建設発生土を除く)は、下記の再資源化施設に搬出する。 <table><tr><th>廃棄物の種類</th><th>施設の名称</th><th>所在地</th><th>運搬距離</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	廃棄物の種類	施設の名称	所在地	運搬距離									－	共通仕様書 ③1-1-39	251													
廃棄物の種類	施設の名称	所在地	運搬距離																										
①施設の名称及び所在地																													
②受入時間	<p>○ ○ 処 分 場：</p> <p>△ △ 処 分 場：</p> <p>エコパーク鹿児島：</p>																												
根株，伐採木等の利用	<ul style="list-style-type: none">	－	共通仕様書 ③1-1-40	251																									
①発生工事																													
②利用工事																													
支給材料及び貸与品	<ul style="list-style-type: none">本工事における支給品は、次のとおりとする。 <table><tr><th>支給材料</th><th>規格</th><th>数量・単位</th><th>支給場所</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	支給材料	規格	数量・単位	支給場所													－	共通仕様書 ①1-1-20	10									
支給材料	規格	数量・単位	支給場所																										

※1 「該当」欄について ○：該当（適用）する　－：該当（適用）しない
※2 「出典」欄共通仕様書について ①：第1編　②：第2編　③：第3編　【例】③1-1-39 → 第3編第1章第1節第39条

工事施工条件明示

工事名　：　6災繰　223-1014　農地・農業用施設災害復旧事業　小田東通迫地区外4地区

(令和6年4月版)

明示事項		明示内容	該当	出典	頁								
その他	工事現場発生材	<div>下記の現場発生材は、工事現場発生材報告書を作成し、監督職員に引渡すこと。</div> <table><tr><td>現場発生材名</td><td>引渡場所</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	現場発生材名	引渡場所							－	共通仕様書 ①1-1-21	10
	現場発生材名	引渡場所											
	部分使用	<div>本工事において、工事目的物引渡し前に、工事請負契約書第34条により、下記について受注者の承諾を得て部分使用することがある。</div> <div>(1)部分使用範囲：</div> <div>(2)部分使用目的：</div> <div>(3)部分使用期間：</div>	－	契約書 第34条 共通仕様書 ①1-1-31	－ 14								

※1　「該当」欄について　　　　　○：該当（適用）する　　－：該当（適用）しない

※2　「出典」欄共通仕様書について　①：第1編　②：第2編　③：第3編　　【例】③1-1-39 → 第3編第1章第1節第39条